

UBICAZIONE:
COMUNE DI RAVARINO (MO)

COMMITTENTE:
GRUPPO FINI S.P.A

AVORO:
COSTRUZIONE FABBRICATO
AD USO MAGAZZINO
PER STOCCAGGIO MASSIVO

RESISTENZA AL
FONDICO:
calcolata in base
a D.M. 17.01.18
1992 e 2.2005

ZONA SISMICA:
Norma tecnica per la
verificazione
D.M. 17.01.18

CLASSE D'USO:
II

VITA NOMINALE:
50 ANNI

N. RF:
ES/268/25

CODICE CONF.:

IA PRESENTE ANNUNCIA OGNI ALTRA COPIA DI QUESTA TAVOLA PRECEDENTEMENTE STAMPATA.
Questo disegno è di esclusiva proprietà dell'Ufficio di Progetto e non è valida la riproduzione o la comunicazione
a terzi senza permesso scritto dalla autorizzazione scritta.

GSE srl.

commerciale@gse-srl.eu

edilesse

www.edilesse.it utecnico@edilesse.it

CE

UNI EN 12008

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

05-03-26 EMISSIONE

11-12-25 EMISSIONE

27-11-25 EMISSIONE

DATA
DESCRIZIONE

PROGETTO
PIANTA PILASTRI

DATA LAVORI 05/03/26

SCALA:
1:200

TAVOLA:
ST01

REV. DATA DESCRIZIONE

FIRME:

note progettuali :

- È CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE INDICATE NEL DISEGNO

- TUTTE LE INSURE DELLE APERTURE (PORTE, FINESTRE, FORMETRIE VARIE) SONO DA CONSIDERARSI NETTE

- NELLE APERTURE (PORTE, FINESTRE, FORMETRIE VARIE) **SARA A VISTA** IL POLISTIRENE PER AVERE IL TAGLIO TERMICO COMPLETO + TOLLERANZA DI PRODUZIONE (COMPRESO PORTONI)

- NELLE FINESTRE A NASTRO E FORMETRIE L' IMPRONTA INFERIORE DEL PANNELLO (FEMMINA) SARA' A VISTA

- I PANNELLI PRESENTERANNO DEI VINCOLI A VISTA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DOVE SI RITENGA STRUTTURAMENTE NECESSARIO

TAMPONAMENTO ESTERNO sp. 20cm:

REALIZZATI CON:

> CONFEZIONATI IN CLS DI CEMENTO GRIGIO

ALLEGGERITI CON POLISTIROLO 10cm

- finitura esterna: GRIGIO FONDOCASSERO

- finitura interna: LISCIA A RIGA METALLICA