

UBICAZIONE :  
COMUNE DI RAVARINO (MO)

COMMITTENTE :  
GRUPPO FINI S.P.A

LAVORO :  
COSTRUZIONE FABBRICATO  
AD USO MAGAZZINO  
PER STOCCAGGIO MASSIVO

RESISTENZA AL FUOCO:  
calcolate in base  
NORME UNI EN  
1992-1-2:2005

R 120

ZONA SISMICA :  
Norme tecniche per le  
costruzioni  
D.M. 17.01.18

ZONA 3

CLASSE D'USO :  
II

VITA NOMINALE :  
50 ANNI

No. RIF :  
ES/268/25

CODICE CONTR. :  
-

LA PRESENTE ANNULLA OGNI ALTRA COPIA DI QUESTA TAVOLA PRECEDENTEMENTE STAMPATA  
Questo disegno è di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne è vietata la riproduzione e la comunicazione  
a terzi anche parziale senza nostra autorizzazione scritta.

GSE srl.

commerciale@gse-srl.eu

edilesse

www.edilesse.it   utecnico@edilesse.it

DATA ULTIMA STESURA:  
05/03/26

SCALA:  
1:200

TAVOLA:  
ST04

REV.	DATA	DESCRIZIONE
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2	05-03-26	EMISSIONE
1	11-12-25	EMISSIONE
0	27-11-25	EMISSIONE

OGGETTO :  
PROSPETTI

FIRME :

note progettuali :

- È CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE INDICATE NEL DISEGNO
- TUTTE LE MISURE DELLE APERTURE ( PORTE,FINESTRE,FORMETRIE VARIE) SONO DA CONSIDERARSI NETTE
- NELLE APERTURE ( PORTE,FINESTRE,FORMETRIE VARIE) **SARA' A VISTA** IL POLISTIRENE PER AVERE IL TAGLIO TERMICO COMPLETO + TOLLERANZA DI PRODUZIONE (COMPRESO PORTONI).
- NELLE FINESTRATURE A NASTRO E FOROMETRIE L' IMPRONTA INFERIORE DEL PANNELLO ( FEMMINA) SARA' A VISTA
- I PANNELLI PRESENTERANNO DEI VINCOLI A VISTA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DOVE SI RITENGA STRUTTURALMENTE NECESSARIO

TAMPONAMENTO ESTERNO sp. 20cm:  
REALIZZATI CON:  
> CONFEZIONATI IN CLS DI CEMENTO GRIGIO  
ALLEGGERITI CON POLISTIROLO 10cm

- finitura esterna: GRIGIO FONDOCASSERO

- finitura interna: LISCIATA A RIGA METALLICA

